

JGV128Q

Zona de sombra GeoVELA

# DOBLE CUADRADA 128m<sup>2</sup>

Normativas y certificaciones:



**Soluciones de sombra con arquitectura textil: Estructuras tensadas perfectas para cubrir total o parcialmente todo tipo de espacios abiertos y crear espacios frescos y sombreados.**

**En BENITO, nuestras GEOVELAS son la solución perfecta para transformar cualquier espacio exterior en un entorno fresco, seguro y confortable. Diseñadas con materiales de alta calidad y una arquitectura textil innovadora, nuestras cubiertas tensadas se adaptan a proyectos de todos los tamaños y estilos, ofreciendo beneficios únicos para cada espacio.**

Materiales y acabados:

#### Tela / Tejido tipos disponibles:

**Microperforado HDPE** tejido de Alta Calidad, diseñado para ofrecer máxima calidad y resistencia. Su estructura de punto de cadena garantiza que no se deshilache ni se rasgue, manteniendo su integridad incluso en condiciones exigentes. Fabricado con un 100% de hilo de monofilamento redondo, proporciona una estabilidad estructural superior gracias a su equilibrio perfecto entre trama y urdimbre. Además, es altamente duradero, ya que no se pudre ni absorbe humedad, lo que lo hace ideal para usos prolongados en exteriores.

**Durabilidad y Protección:** Este tejido cuenta con una garantía de 12 años contra la degradación por rayos UV, asegurando su rendimiento a largo plazo. Con una capacidad de bloqueo de rayos UV que varía entre el 90,1% y el 94,9%, ofrece una protección efectiva contra la exposición al sol, permitiendo disfrutar de espacios exteriores de manera más segura y confortable.

#### Tejido microperforado impreso:

Variante del HDPE que permite la **impresión de diseños, logotipos o patrones personalizados** sobre la superficie. Combina la resistencia del microperforado con un acabado estético adaptable a proyectos decorativos o de marca.

#### Tejido troquelado:

Material microperforado sometido a un proceso de **troquelado decorativo**, que genera formas y aperturas geométricas o personalizadas. Aporta una mayor entrada de luz y ventilación, además de un acabado visual singular para entornos donde se busque un efecto estético diferencial.

**Estructura:** Fabricada en acero S275 de alta calidad, sometido a un tratamiento completo de desengrase, fosfatado, imprimación epoxi y esmalte bicomponente aplicado en línea continua. El acero empleado cumple con el Mercado CE, de acuerdo con la norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012, y se dimensiona conforme a los criterios establecidos en el CTE DB SE-A.

**Acabado:** mediante galvanizado en caliente por inmersión (anticorrosivo) o pintado al horno con pintura en polvo de poliéster, RAL 7016 / RAL 1021 / **RAL 3020** / **RAL 5010** / **RAL 9005** / RAL 9016 / RAL 6005 pudiendo aplicarse también en sistema dúplex (galvanizado + pintura).

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000


Zona de sombra  
GeoVELA DOBLE  
CUADRADA 128m2

JGV128Q


CUADRADA 100m2  
JGV100



RECTANGULAR 128m2  
JGV128



TRIANGULAR 20m2  
JGV20



Descargas: [Manual de mantenimiento](#) |