



UM367T

Tumbona

Neobarcano



Talas controladas



Protector grafitis



Producto Inklusivo

Normativas y certificaciones:




Tumbona Neobarcano, medidas (largo x alto x profundo) 1558x987x700mm, fabricada en madera tropical y acero pintado Estructura de acero con tratamiento FERRUS color gris martelé. Asiento formado por 6 listones de igual sección rectangular, de madera maciza tropical, con certificación FSC 100% protegida con tratamiento LIGNUS y GRAFUS (tratamiento anti grafiti para superficies de madera) Fijación al suelo mediante cuatro pernos de Ø10mm.

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.




Ref.	A	B	H
UM367T	1558	700	987

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Tumbona Neobarmino

UM367T



Descargas: [Ficha de proyecto](#) |