UM385C

Banco curvo

Sylvestris

By Martí Franch © ® BENITO

Hierro negro forja

Madera de pino tratada



Fijación pernos M10

Sin mantenimiento

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banco curvo de diseño SYLVESTRIS, fabricado con pies tubulares de hierro acabado en color negro y tablones de madera de pino tratados en autoclave mediante sistema vacío-presión clase 4 para una protección integral frente a carcoma, termitas e insectos, con tornillería de acero inoxidable que garantiza una alta resistencia a la intemperie; su diseño destaca por la continuidad visual de los tablones y la ligereza estructural de sus apoyos metálicos, aportando una estética contemporánea y diferenciadora que combina calidez natural y robustez técnica, estando además preparado para anclaje mediante pernos de expansión M10 según superficie y requerimientos del proyecto.



Ref.	A	B	H	H1	R
UM385	2000	620	885	450	-
UM385S	780	620	885	450	-
UM385B	2000	430	450	-	-
UM385L	4000	430	450	-	-
UM385C	1240	-	450	-	2000

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banco curvo **Sylvestris** UM385C

Ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:
- Plaqueta de aluminio serigrafiada de 74 x 35 mm
- Tablón mecanizado mediante fresa.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

Descargas: *Manual de mantenimiento* | *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Instrucciones montage* |

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000