





UM3D80

Tumbona Apoyabrazos derecha

PIRO



Fijación  
pernos M10



Color  
RAL7011

Normativas y certificaciones:



Tumbona urbana con apoyabrazos lateral derecho. Estructura de acero (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) acabado RAL 7006 y madera tropical tratada con aceite protector.

Materiales y acabados:

**Hierro con tratamiento FERRUS:** proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

**Madera tropical tratada con LIGNUS:** Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m<sup>3</sup>, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.



| Ref.   | A    | B    | H   |
|--------|------|------|-----|
| UM3D80 | 1608 | 630  | 803 |
| UM3D81 | 1510 | 1254 | 850 |
| UM3D82 | 1510 | 1254 | 850 |
| UM3D83 | 1510 | 1254 | 850 |

BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

# Tumbona Apoyabrazos derecha **PIRO**

UM3D80



Descargas: [Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) |



**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000