



VRV460

Valla

Rural



Madera de pino tratada Sin mantenimiento

Normativas y certificaciones:




Valla Rural fabricada, compuesta por postes de Ø 120 x 1500 mm. Travesaños de Ø 80 x 2000mm. fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4), termitas e insectos.

Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.



	Ref.	A	H	H1	D
a.	VRV460/P1	-	1500	-	Ø120
b.	VRV460/P	-	1500	-	Ø120
c.	VRV460/T	2000	-	500	-

Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)

