





Losetas elásticas prefabricadas, monocapa, producida con gránulos de caucho negro reciclado, pigmentos y resinas de poliuretano. Estas son analizadas y fabricadas conforme a la normativa Europea EN-1177, por lo que responden a las exigencias de una absorción de impacto de más de 70%.

Ref.	A	B	H	
JBS40M	500	500	40	1300

[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Utilidad: Las losetas de caucho reciclado, absorbentes son adecuadas para su uso como pavimentos de seguridad en parques infantiles.

Colocación: No necesita mantenimiento, de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón o asfalto, limpia y sólida.

Opcional: Disponibles en distintos colores y espesores.

La decoloración puede ocurrir sin afectar las características de la baldosa.

Mantenimiento:

Debe llevarse a cabo una vez al año, dependiendo del nivel de uso del área de juego y las condiciones climáticas, incluida la limpieza y comprobación del estado de la cubierta superficial. Si es necesario las baldosas dañadas deben ser remplazadas. Al detectar despigmentación como parte de mantenimiento debe aplicarse resina de imprimación para sellar el suelo. Se aconseja cuando esta lo requiera.

Se recomienda una inspección anual de comprobación de los niveles de absorción del revestimiento son conformes según EN-1177 para cada equipamiento de juego instalado en el área.


Nota: Los colores son aproximaciones y son equivalencias extretas de una carta RAL. El resultado final no coincide exactamente con la referencia RAL.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Variantes:



JBC01



JBA

Proyectos:



RAL 3009



RAL 6020