


Trampolin CUADRADO

JTRAQ

3+



Cama elástica cuadrada.
Peso máximo usuario: 130 kg



Ref.	A x B			
JTRAQ01	A=3750mm B=1250mm	14m2	0.9m	1
JTRAQ02	A=4000mm B=1500mm	16m2	0.9m	1
JTRAQ03	A=5250mm B=1750mm	31m2	0.9m	1
JTRAQ04	A=5500mm B=2000mm	33m2	0.9m	1
JTRAQ05	A=5750mm B=2250mm	36m2	0.9m	1

Materiales:

Estructura: Formado por marco metálico galvanizado, collar protector de goma de caucho EPDM.

Malla de salto: Producida por piezas de plástico con superficie antideslizante entrelazadas entre sí y muelles de acero de sujeción a marco.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Proyectos:



RAL 9005



RAL 7035




RAL 1018



RAL 6029




RAL 3020




RAL 2005



RAL 5005




RAL 5024




Stotal = 14 m²

H= 0,9 m




Stotal = 16 m²

H= 0,9 m




Stotal = 31 m²

H= 0,9 m



Stotal = 33 m² H= 0,9 m





Stotal = 36 m²

H= 0,9 m

Trampoline

JTRA*/JTRAQ*

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions



- 1** La cama elástica viene completamente montado en una sola pieza ya listo para su instalación.

The trampoline is supplied as one complete item and is ready for installation.

- 3** La cama elástica se monta directamente sobre el suelo endurecido y nivelado, que debe ser permeable al agua.


The trampoline is mounted directly on the hardened and levelled ground, which must be water-permeable.

- 2** La cama elástica se instala en el suelo a una profundidad de 40cm.

The trampoline is installed in the ground at a depth of 40 cm.

- 4** Recomendamos que haya una superficie segura alrededor de la cama elástica para proteger a los niños de las caídas.

We recommend that there should be a safe surface around the trampoline to protect children from falls.



NOTA / NOTE!

- El ancho del agujero debe ser mayor que el tamaño del trampolín; esto facilitará la instalación.
- Si el suelo no es muy estable o débil recomendamos reforzarlo. Todo depende de la calidad del suelo en el sitio de instalación, por lo que la decisión final siempre debe ser tomada por los conceptos básicos del gerente de construcción en los términos y condiciones locales.
- The width of the hole should be larger than the size of the trampoline - this will make installation easier.
- If the ground is not very stable or weak we recommend to strengthen it. All depends on the quality of the ground at the installation site so the final decision should always be made by construction manager basics on local terms and conditions.